


ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Отвод 90 градусов круглого сечения с резиновым уплотнителем



Размеры и технические характеристики



Описание

Отвод сегментный 90 градусов круглого сечения с прокладкой из EPDM резины.

$$R = 1 \times D$$


Отвод 90 градусов разворачивает поток воздуха под прямым углом. Материал, который используется для изготовления круглых отводов - оцинкованная сталь

Пример обозначения

Отвод (Кр) -90 -160 -160 (оц. ст. 0,50/рез упл)



Технические данные



Диаметр D, мм	L, мм	Толщина t, мм	Площадь, м2	Вес, кг
160	160	0,50	0,205	0,89
180	180	0,50	0,249	0,97
200	200	0,50	0,296	1,10
225	225	0,50	0,362	1,32
250	250	0,50	0,434	1,63
280	280	0,50	0,541	2,03
315	315	0,50	0,664	2,50
355	355	0,50	0,820	3,73
400	400	0,70	1,014	5,10
450	450	0,70	1,311	8,00
500	500	0,70	1,583	9,60
560	560	0,70	1,974	11,80
630	630	0,70	2,444	14,50
710	710	0,70	3,041	22,40
800	800	0,70	3,790	28,00
900	900	0,90	4,885	34,60
1000	1000	0,90	5,933	43,00
1120	1120	0,90	7,323	59,80
1250	1250	0,90	8,994	73,00
1400	1400	1,00	11,134	90,00